



出力軸部詳細

注. 本モータは韓国高効率規制認証品です。  
 注. 本モータはCEマーキング品です。  
 注. アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注. 保護等級は IEC規格のIP65 です。  
 注. 適合コードは φ8~φ12 です。  
 注. 出力軸の材質は S43C を使用しています。  
 注. ねじ類は鋼製となっています。  
 注. 出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 P15
出力	1.5 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
効率クラス	IE3 EN60034-30準拠
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
碎番	55
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12.5
	1/15 1/20 1/25 1/30
	1/40 1/50 1/60 1/80
	1/100 1/120 1/160
	1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

TITLE FS55N5~240-WP15TNKEN					
外形寸法図					
DRAWING NO. FS55N-WP15TNKEN					
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
池田	三浦	飯島	1:5	mm	2015.06.15
NISSEI CORPORATION					